

K320

台式热敏POS

- 成熟的设计方案, 产品尺寸更小, 配备2.8寸彩屏, 操作体验更好
- 优越的产品性能, 运行更加流畅, 扩展性更强
- 安全的支付保障, 通过PCI4.X、UPTS2.0、EMV、PBOC等认证
- 丰富的产品接口, 支持多种设备扩展



产品规格

| 项目 | 指标描述 |
|---------|--|
| 处理器 | 32位高性能CPU |
| 存储器 | 128MB FLASH, 64MB RAM |
| 显示屏 | 2.8寸TFT彩屏, 分辨率320×240, 带背光 |
| 触摸屏(可选) | 支持电子签名 |
| 键盘 | 10个数字键, 10个功能键 |
| 密码键盘 | 内置密码键盘, 也可外挂密码键盘 |
| 打印机 | 高速热敏打印机 打印纸: 直径40mm, 纸宽58mm |
| 磁卡阅读器 | 双向刷卡, 三磁道(磁道1、2、3) |
| IC卡读写器 | 符合EMV、PBOC |
| 非接卡读卡器 | 内置非接触卡模块, 通过qPBOC认证 |
| 卡槽 | PSAM: 3个 SIM: 1个(与其中1个PSAM卡座复用) SD: 可选配 |
| 通讯方式 | RS232/LAN/Line/USB |
| 提示音功能 | 蜂鸣器提示 |
| 外围设备接口 | 1个Micro-USB接口、1个RS232接口、1个标准USB-Host接口、1个电话线接口、1个网络接口、1个电源接口 |
| 外置电源 | 输出电压8.5V, 输出电流1.5A, 频率50-60HZ |
| 操作系统 | LINUX |
| 程序架构 | 支持多应用 |
| 无故障使用时间 | 平均无故障工作时间在50000小时以上 |
| 产品尺寸 | 191.5mm x 85.5mm x 66.5mm |
| 产品重量 | 336.6g(根据选配功能的不同有差异) |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C~50°C 存储温度: -20°C~60°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝) |



深圳市新国都支付技术有限公司 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd

地址: 深圳市福田区泰然工贸园劲松大厦17B Address: 17B, Jingsong Bldg., Terra Industrial & Trade Park, Chegongmiao, Futian, Shenzhen
电话: +86-755-8631-9929 传真: +86-755-8631-9990 E-mail: sales@xinguodu.com http://www.xinguodu.com